

Instrucciones de instalación del producto



Cabezal de ducha de alta eficiencia

Para realizar la instalación necesitará:

- Cabezal de ducha de alta eficiencia (se incluye en su kit)
- Cinta de teflón (se incluye en su kit)
- Alicata de sujeción
- Llave inglesa luniforme
- Toalla o trapo viejo
- Cepillo de dientes viejo

Instrucciones

QUITE EL CABEZAL DE DUCHA VIEJO

1. Coloque una toalla o trapo viejo en el desagüe en el fondo de la ducha o bañera. Esto evitará que las arandelas y la suciedad del brazo del grifo caigan al desagüe.
2. Cubra el brazo de ducha (el caño que sale de la pared) con una toalla o trapo viejo, luego fije el alicate de sujeción firmemente en el brazo de ducha aproximadamente una pulgada sobre la tuerca de sujeción del cabezal de ducha.
3. Ahora, ajuste la llave inglesa luniforme a la tuerca de sujeción del cabezal de ducha. Tenga el alicate de sujeción bien agarrado, de manera que se quede quieto, y haga girar lentamente la llave inglesa luniforme en el sentido contrario al de las agujas del reloj, quitando así el cabezal de ducha existente.

LIMPIAR EL BRAZO DE DUCHA EXISTENTE

4. Con un cepillo de dientes viejo y un trapo seco, limpie y seque el área roscada del brazo de ducha a fondo.

ENJUAGUE EL CAÑO DE LA DUCHA

5. Una vez que quitó el cabezal de ducha viejo, abra el agua y déjela correr durante cinco a diez segundos. Esto enjuagará todo residuo que pueda haber quedado suelto dentro del caño.

PREPARE EL BRAZO DE LA DUCHA

6. Seque las roscas nuevamente si es necesario del brazo de ducha y coloque cinta de teflón alrededor de la punta roscada del brazo de ducha dando 1-1/2 a 3 vueltas en sentido de las agujas del reloj.

INSTALE EL NUEVO CABEZAL DE DUCHA

7. En el sentido de las agujas del reloj, enrosque el nuevo Cabezal de Ducha de Alta Eficiencia en la parte con cinta del brazo de ducha. Coloque la toalla vieja alrededor del área de sujeción de la llave inglesa luniforme y ajuste levemente hasta donde corresponda.

